

RVS Afstandhouder voor plaatdiktes 3 - 12 MM

RVS Afstandhouders Model waarbij de plaat bevestigd wordt door middel van een linksdraaiende schroefdop. RVS 304 kwaliteit, voorzien van een linksdraaiende schroefdop.

Met een wandafstand van 15 mm en een diameter van 15 mm. Geschikt voor plaatdikte van 3-12 mm. Diameter boringen in de plaat 10mm. Verpakt per 4 stuks inclusief schroeven en pluggen. Prijzen per set a 4 stuks.



Kenmerk	Eigenschappen
Fixatie	Schroefdop fixatie
Plaatdikte	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm en 12mm
Kleur	RVS
Wandafstand	15 mm
Diameter afstandhouder	15 mm
Diameter boorgat	10 mm

RVS Afstandhouder Zijwaards voor plaatdiktes 2 - 10 MM

RVS Afstandhouder zijwaards Model voor montage van platen zonder boorgaten in platen van 2 mm t/m 10 mm dikte. RVS 304 kwaliteit, voorzien van een inbusfixatie.

Met een wandafstand van 15 mm en een diameter van 15 mm. Let op: Dit model is instelbaar voor plaatdikte van 2 mm t/m 10 mm. Verpakt per 4 stuks inclusief schroeven en pluggen en een inbusleutel. Prijzen per set a 4 stuks.



Opmerking:

Bij gebruik voor platen van 10 mm dikte dient u de kunststof ringen te verwijderen.

Kenmerk	Eigenschappen
Fixatie	Inbus fixatie
Plaatdikte	2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm en 10 mm
Kleur	RVS
Wandafstand	15 mm
Diameter afstandhouder	15 mm
Diameter boorgat	Geen boorgaten

Aan dit document kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De vermelde informatie en gegevens zijn gebaseerd op opgave van onze fabrikanten en gelden slechts bij benadering en zijn indicatief en dienen als richtwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

